

BOLA DE REMOLQUE CON HOMOLOGACION C.E

Marca: **AFRICAN HOE (PTY) LTD**

Modelo: **BOLA CON PLACA**

Ref.AL-KO: **1294257**

Valor D: **17,0kN** (2755 y 3793)
17,2kN (5899)

Valor S: **205 kg** (2755 y 3793)
350 Kg (5899)

P.M.A.
P.M.R.

Par de apriete de la tornillería:

M6 = 10 Nm M10 = 55 Nm M14 = 135 Nm

M8 = 25 Nm M12 = 85 Nm **M16 = 240 Nm**

El peso máx. remolcable de su vehículo puede ser inferior. Consulte su Ficha Técnica.

Nº homologación CE: e11*94/20*2755*00
e11*94/20*3793*00
e11*94/20*5899*00

Tipo: **A50-X**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Presentar la bola con placa, centrar y marcar los agujeros. Retirar la bola con placa y taladrar por los puntos marcados con broca de 16mm.
2. Colocar la bola con placa, insertar los tornillos, centrar y apretar toda la tornillería con su par de apriete correspondiente.
3. Comprobar, una vez colocada la bola, que cumple con los requisitos del anexo VII de la Directiva 94/20/C.E.

* NOTA: Es necesario revisar el par de apriete de la tornillería cada 1000 km. de uso.

TORNILLERÍA RECOMENDADA PARA LA FIJACIÓN DE LA BOLA:

(No incluida)

2 tornillos M16x45. Calidad 8.8

2 arandelas planas

2 tuercas autoblocantes M16

